

BSP	Production License
<i>Windows Embedded Compact 7 source BSP for iWave's i.MX6 board(G15D)</i>	価格はお問い合わせください (デフォルトで1ヶ月について20時間をサポート)

Features	
Standard Features	Additional custom drivers**
• i.MX6D/Q CPU @ 1GHz	• HSIC USB Host 2
• 1GB DDR3 RAM	• LPDDR2
• Boot loader – EBOOT	• NAND Flash
• Micro SD (boot device & OS storage)	• I2S Audio (WM8474 Codec)
• Debug Serial Port	• Power Management
• 7" TFT display (800x480)	• GPIO
• Resistive Touch Screen	• PWM
• USB 2.0 Host – 2 Nos	• Temperature sensor
• USB OTG as Host or device	• GPT Timer
• Gigabit Ethernet	• Battery
• Standard SD/MMC – 1 Port	• Watchdog
• SATA 3.0 – 1 Port	
• HDMI 1080p – 1 port	
• GPU (Open GL, Open VG, DirectDraw)	
• RTC	
• I2C	
• KITL debug support	
• Active Sync support	
• Hive Registry support	
• CETK support	
• VPU (HD encoding and Decoding)	
• GPU (Open GL, Open VG, Direct3DM and DirectDraw)	
• Freescale Multimedia Codecs (DirectShow filters)	
• Silverlight	
• LVDS	
• TV-IN (NTSC/PAL)	
• CAN – 1 port	
• PCIe 2.0 x1 lane	

NOTE:

* 同時にはRGB、LVDS、HDMIのどれか1つの表示をサポート

** **Additional custom drivers** は他のカスタム i.MX6 ボードでテストをします。カスタマーの要求による迅速ポーティングには、drivers/BSPsのみが対応できます。その他の要望についてはアイウェアにお問い合わせください。

納入 – 注文書受領後8週

見積もりは単一プロジェクトに関するものです。
もし、同一のカスタマーが他のプロジェクトで使用する場合は、ワンタイム再使用料金がかかります。