

## G3-7Vボード仕様書

番号	項目	Android端末	Windows CE 6.0端末	Linux Qtopia端末
1	製品名	G3A-7V	G3W-7V	G3L-7
	<b>標準機能</b>			
2	OS バージョン	Linux 2.6.25	WindowsCEのライセンスは別途必要です。	Linux 2.6.19
3	GUI	Android 1.0	Windows CE 6.0	Qtopia
4	CPU iMX27@400MHz	OK	OK	OK
5	NANDフラッシュ	128MB	128MB	128MB
6	MDDR SDRAM	128MB	128MB	128MB
7	SDスロット	2ポート	2ポート	2ポート
8	LCD	7インチ	7インチ	7インチ
9	タッチパネル	OK	OK	OK
10	イーサネット	2ポート(1ポートはHUB)	2ポート(1ポートはHUB)	2ポート(1ポートはHUB)
11	TV 入力/出力	ハードウェアサポートのみ。	OK	OK
12	RS 232	1ポート	1ポート	1ポート
13	オーディオ入力/出力	各1ポート	各1ポート	各1ポート
14	USB 2.0 ホスト	1ポート	1ポート	1ポート
15	USB 2.0 ホスト/デバイス	1ポート	1ポート	1ポート
16	VGA 出力	1ポート	1ポート	1ポート
	<b>オプション機能</b>			
17	MPEG4、H.264ハードコーデック	お問い合わせください	ドライバAPIとサンプルアプリケーション	ドライバAPIとサンプルアプリケーション
18	1.3メガピクセルカメラ「カメラI/F」	OK	OK	OK
19	Wi-Fiモジュール「SDIO」	お問い合わせください	評価用サンプルとドライバAPI	評価用サンプルとドライバAPI
20	GPSモジュール「シリアル」	OK	OK	お問い合わせください
21	GSM/GPRSモジュール「シリアル」	お問い合わせください	OK	お問い合わせください
22	RFIDリーダー「I2C/I/F」	お問い合わせください	OK	お問い合わせください