


Rainbow G15S – i.MX6 pico ITX Dual Lite SBC
(量産品 100個以上)



Rainbow G15S – i.MX6 pico ITX SBC	仕様	価格
	i.MX6 Dual Lite CPU @ 1GHz	下記パーツ番号でお問い合わせください。 iW-G15S-PI2L-3D512M-S000G-LEN
	512MB DDR3 RAM	
	Freescall PMIC	
	Micro SD Slot	
	Standard SD/SDIO – 1 Slot	
	10/100/1000 Ethernet – 1 Port	
	Half mini PCIe connector – 1 Port	
	USB 2.0 Host x 2 Ports	
	USB OTG Micro AB connector – 1 Port	
	CAN header – 1 Port	
	Audio Out Jack & Audio In header	
	HDMI v1.4 – 1 Port	
	LVDS display port with backlight power	
	PWM backlight control	
	4 Wire Resistive Touch screen	
	8-Bit CMOS Camera connector	
	MIPI Camera (2lanes) connector – 1 Port	
	Debug Console – Micro USB port	
	20-Pin JTAG Header	
	4 Position DIP Switch – GPIOs 4 Nos	
	Status LEDs – GPIOs 4 Nos	
	Expansion: 80-Pin Expansion header	
	動作温度: -20° C to +85° C	
	Power Input: 5V, 2A	
	形状: Pico ITX (100 x 72mm)	
	OS: Linux 3.0.35	
納入物 / 保証サポート		
納入物:		
1) 仕様にしたプラットフォーム (OS搭載済み)		
2) ハードウェア及びソフトウェア ユーザ マニュアル		
3) Linux ドライバ バイナリ及びソース コード、クロス コンパイラ及びテスト アプリケーション。 WEG7及びAndroid BSPについてはお問い合わせください。		
4) 5V、2A AC-DC 電源アダプタ (110-230V AC)		
注1: MACアドレスは、デフォルトではプログラムされておりません。 お客様は、IEEE からMACアドレスを購入し、ユーザマニュアルに従ってプログラムすることができます。 注2:eMMC、CPU及びRAMのコンフィグレーションの変更等のオプションな機能については、500個のMOQを適用します。 細部はお問い合わせください。		
テクニカル サポート:		
1) 原則として、テクニカルサポートは含んでおりません。 テクニカルサポート/カスタマイズサービスについては、別途有償で承ります。		
保証サポート条件:		
1. ハードウェアの保証サポート:1年		
2. 保証サポート:iWaveから実施		
3. 製品の材料及び製造に起因する不具合については、無償で対応いたします。		
4. 下記は、補償の対象外です: a) 納入後、お客様により、無理な使用、損傷、改造或いは誤使用された製品 b) 保証期間内の、往復の送料、輸出入の通関諸税等が発生する場合は、お客様のご負担となります。 c) 個体不良を除くCPU等のデバイスそのものに起因する不具合。		
支払い条件等:		
見積り有効期限:30 日		
支払い条件: 初回取引は、ご注文時に100% 前払い。 継続取引条件については、別途打ち合わせの上決定。 注: 価格は、部品価格及び入手性、為替変動に応じて、予告なしに変更することがあります。		
リードタイム: お問い合わせください。		
送料及び諸税:別途必要です。		
注:弊社は、常に最良の仕様にするべく努力いたしておりますので、予告なくこれを変更することがございます。		

(2013年4月)